

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertypen Designation	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]					Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	
d	D	B	r ₁ , r ₂ min	C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G	m	
70	110	20	1,1				6014-Z	38		30,9
	125	24	1,5	6214	61	45,1	2,1	6100	7000	1,08
	125	24	1,5	6214-RSR	61	45,1	2,1	--	3300	1,08
	125	24	1,5	6214-2RSR	61	45,1	2,1	--	3300	1,08
	125	24	1,5	6214-Z	61	45,1	2,1	--	5000	1,08
	125	24	1,5	6214-2Z	61	45,1	2,1	--	5000	1,08
	150	35	2,1	6314	104	68	3	6100	6300	2,63
	150	35	2,1	6314-RSR	104	68	3	--	2800	2,63
	150	35	2,1	6314-2RSR	104	68	3	--	2800	2,63
	150	35	2,1	6314-Z	104	68	3	--	4300	2,63
75	150	35	2,1	6314-2Z	104	68	3	--	4300	2,63
	180	42	3	6414	140	100	4	5700	5300	4,8
	95	10	0,6	61815	13,3	13,1	0,6	5000	8500	0,15
	105	16	1	61915	27,9	25,1	1,1	6000	8000	0,37
	115	13	0,6	16015	28,6	26,8	1,2	4900	7500	0,456
	115	20	1,1	6015	39,5	33,5	1,5	6400	7500	0,643
	115	20	1,1	6015-RSR	39,5	33,5	1,5	--	3700	0,643
	115	20	1,1	6015-2RSR	39,5	33,5	1,5	--	3700	0,643
	115	20	1,1	6015-Z	39,5	33,5	1,5	--	5600	0,643
	115	20	1,1	6015-2Z	39,5	33,5	1,5	--	5600	0,643
130	25	1,5	6215	66	49,5	2,2	5900	6700	1,21	
130	25	1,5	6215-RSR	66	49,5	2,2	--	3200	1,21	