

Polias Trapezoidais para Bússola Cônica

SPC / C - 6 GORNES

Referência	Nº Gornes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	Tipo	Bussola Nº	Furo Máximo	E	F	J	K	L	M	N
SPC 180-06	6	180,0	189,6	3	3020	75	-	162	130	43	51	43	-
SPC 190-06	6	190,0	199,6	3	3030	75	-	162	140	43	76	43	-
SPC 200-06	6	200,0	209,6	3	3535	90	-	162	148	36,5	89	36,5	-
SPC 212-06	6	212,0	221,6	3	3535	90	-	162	160	36,5	89	36,5	-
SPC 224-06	6	224,0	233,6	3	3535	90	-	162	173	36,5	89	36,5	-
SPC 236-06	6	236,0	245,6	3	3535	90	-	162	185	36,5	89	36,5	-
SPC 250-06	6	250,0	259,6	3	3535	90	-	162	198	36,5	89	36,5	-
SPC 265-06	6	265,0	274,6	3	3535	90	-	162	213	36,5	89	36,5	-
SPC 280-06	6	280,0	289,6	3	3535	90	-	162	228	36,5	89	36,5	-
SPC 300-06	6	300,0	309,6	6	3535	90	20	162	247	36,5	89	36,5	170
SPC 315-06	6	315,0	324,6	6	3535	90	20	162	264	36,5	89	36,5	170
SPC 335-06	6	335,0	344,6	6	3535	90	20	162	280	36,5	89	36,5	170
SPC 355-06	6	355,0	364,6	6	3535	90	20	162	304	36,5	89	36,5	170
SPC 375-06	6	375,0	384,6	6	4040	100	20	162	324	30	102	30	200
SPC 400-06	6	400,0	409,6	6	4040	100	20	162	348	30	102	30	200
SPC 425-06	6	425,0	434,6	6	4545	110	30	162	369	24	114	24	225
SPC 450-06	6	450,0	459,6	6	4545	110	30	162	394	24	114	24	225
SPC 475-06	6	475,0	484,6	6	4545	110	30	162	419	24	114	24	225
SPC 500-06	6	500,0	509,6	5	4545	110	30	162	444	24	114	24	225
SPC 530-06	6	530,0	539,6	5	5050	125	30	162	474	17,5	127	17,5	245
SPC 560-06	6	560,0	569,6	5	5050	125	-	162	504	17,5	127	17,5	245
SPC 630-06	6	630,0	639,6	5	5050	125	-	162	574	17,5	127	17,5	245
SPC 710-06	6	710,0	719,6	5	5050	125	-	162	656	17,5	127	17,5	245
SPC 800-06	6	800,0	809,6	5	5050	125	-	162	737	17,5	127	17,5	245
SPC 1000-06	6	1000,0	1009,6	5	5050	125	-	162	937	17,5	127	17,5	245
SPC 1250-06	6	1250,0	1259,6	5	5050	125	-	162	1187	17,5	127	17,5	245

SPC / C - 8 GORNES

Referência	Nº Gornes	Diâmetro Primitivo	Diâmetro Externo	Tipo	Bussola Nº	Furo Máximo	E	F	J	K	L	M	N
SPC 200-08	8	200,0	209,6	3	3535	90	-	213	148	62	89	62	-
SPC 212-08	8	212,0	221,6	3	3535	90	-	213	160	62	89	62	-
SPC 224-08	8	224,0	233,6	3	3535	90	-	213	170	62	89	62	-
SPC 236-08	8	236,0	245,6	3	3535	90	-	213	184	62	89	62	-
SPC 250-08	8	250,0	259,6	3	3535	90	-	213	198	62	89	62	-
SPC 265-08	8	265,0	274,6	3	3535	90	-	213	213	62	89	62	-
SPC 280-08	8	280,0	289,6	3	3535	90	-	213	228	62	89	62	-
SPC 300-08	8	300,0	309,6	3	4040	100	-	213	247	55,5	102	55,5	-
SPC 315-08	8	315,0	324,6	3	4040	100	-	213	258	55,5	102	55,5	-
SPC 335-08	8	335,0	344,6	6	4040	100	-	213	280	55,5	102	55,5	-
SPC 355-08	8	355,0	364,6	3	4040	100	-	213	304	55,5	102	55,5	-
SPC 375-08	8	375,0	384,6	3	4545	110	-	213	324	49,5	114	49,5	-
SPC 400-08	8	400,0	409,6	6	4545	110	20	213	348	49,5	114	49,5	220
SPC 425-08	8	425,0	434,6	6	4545	110	30	213	369	49,5	114	49,5	240
SPC 450-08	8	450,0	459,6	6	5050	125	30	213	394	43	127	43	245
SPC 475-08	8	475,0	484,6	6	5050	125	30	213	419	43	127	43	245
SPC 500-08	8	500,0	509,6	6	5050	125	30	213	444	43	127	43	245
SPC 530-08	8	530,0	539,6	6	5050	125	30	213	474	43	127	43	245
SPC 560-08	8	560,0	569,6	5	5050	125	-	213	504	43	127	43	245
SPC 630-08	8	630,0	639,6	5	5050	125	-	213	574	43	127	43	245
SPC 710-08	8	710,0	719,6	5	5050	125	-	213	656	43	127	43	245
SPC 800-08	8	800,0	809,6	5	5050	125	-	213	737	43	127	43	245
SPC 1000-08	8	1000,0	1009,6	5	5050	125	-	213	937	43	127	43	245
SPC 1250-08	8	1250,0	1259,6	5	5050	125	-	213	1187	43	127	43	245