

Polias Dentadas para Correias Sincronizadoras "HTD"

5M - 25

Material	Código	Tipo	Dentes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Nº Flange	Kg
AÇO	12 - 5M - 25	2F	12	19,10	17,96	23	13,0	-	30,5	36	-	202	0,05
	14 - 5M - 25	2F	14	22,28	21,14	25	14,0	-	30,5	36	-	203	0,08
	15 - 5M - 25	2F	15	23,87	22,73	28	16,0	-	30,5	36	-	204	0,09
	16 - 5M - 25	2F	16	25,46	24,32	28	16,5	-	30,5	36	-	204	0,11
	18 - 5M - 25	2F	18	28,65	27,51	32	20,0	-	30,5	36	-	205	0,13
	20 - 5M - 25	2F	20	31,83	30,69	36	23,0	-	30,5	36	-	206	0,17
	21 - 5M - 25	2F	21	33,42	32,28	38	24,0	-	30,5	38	-	207	0,20
	22 - 5M - 25	2F	22	35,01	33,87	38	25,5	-	30,5	38	-	207	0,22
	24 - 5M - 25	2F	24	38,20	37,06	42	27,0	-	30,5	38	-	208	0,26
	26 - 5M - 25	2F	26	41,38	40,24	44	30,0	-	30,5	38	-	209	0,32
	28 - 5M - 25	2F	28	44,56	43,42	48	30,5	-	30,5	38	-	210	0,37
	30 - 5M - 25	2F	30	47,75	46,60	51	35,0	-	30,5	38	-	211	0,44
	32 - 5M - 25	2F	32	50,93	49,79	54	38,0	-	30,5	38	8	212	0,48
	36 - 5M - 25	2F	36	57,30	56,16	60	38,0	-	30,5	38	8	214	0,59
	40 - 5M - 25	2F	40	63,66	62,52	71	38,0	-	30,5	38	8	217	0,75
ALUMÍNIO UNI 9006 T-6	44 - 5M - 25	2	44	70,03	68,89	-	38,0	-	30,5	40	8	-	0,32
	48 - 5M - 25	3	48	76,39	75,25	-	38,0	63	30,5	40	8	-	0,28
	60 - 5M - 25	3	60	95,49	94,35	-	50,0	82	30,5	40	8	-	0,44
	72 - 5M - 25	3	72	114,59	113,45	-	50,0	100	30,5	40	8	-	0,53

8M - 20

Material	Código	Tipo	Dentes	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Nº Flange	Kg
AÇO	22 - 8M - 20	2F	22	56,02	54,65	60	43	-	28	38	12	308	0,54
	24 - 8M - 20	2F	24	61,11	59,74	66	45	-	28	38	12	310	0,65
	26 - 8M - 20	2F	26	66,21	64,84	71	48	-	28	38	12	311	0,80
	28 - 8M - 20	2F	28	71,30	70,08	75	50	-	28	38	14	312	0,88
	30 - 8M - 20	2F	30	76,39	75,13	83	55	-	28	38	14	314	1,00
	32 - 8M - 20	2F	32	81,49	80,16	87	60	-	28	38	14	315	1,20
	34 - 8M - 20	2F	34	86,58	85,21	91	66	-	28	38	14	316	1,40
	36 - 8M - 20	2F	36	91,67	90,30	98,5	70	-	28	38	14	319	1,60
	38 - 8M - 20	2F	38	96,77	95,39	103	75	-	28	38	14	320	1,70
	40 - 8M - 20	2F	40	101,86	100,49	106	75	-	28	38	14	321	1,85
	44 - 8M - 20	2F	44	112,05	110,67	119	75	-	28	38	14	325	2,10
	48 - 8M - 20	2F	48	122,23	120,86	127	75	-	28	38	14	327	2,50
	56 - 8M - 20	3F	56	142,60	141,23	148	80	116	28	38	14	333	2,82
	64 - 8M - 20	3F	64	162,97	161,60	168	80	137	28	38	14	338	3,22
	72 - 8M - 20	3F	72	183,35	181,97	192	80	158	28	38	14	340	3,74
FUNDIÇÃO	80 - 8M - 20	3	80	203,72	202,35	-	90	180	28	38	14	-	3,78
	90 - 8M - 20	3	90	229,18	227,81	-	90	204	28	38	14	-	4,57
	*112 - 8M - 20	4	112	285,21	283,83	-	90	254	28	38	18	-	5,20
	*144 - 8M - 20	4	144	366,69	365,32	-	90	336	28	38	20	-	7,50
	*168 - 8M - 20	4	168	427,81	426,44	-	100	400	28	38	20	-	10,00
	*192 - 8M - 20	4	192	488,92	487,55	-	100	460	28	38	20	-	14,40