

**Polias Dentadas de Bussola Cônica para Correias Sincronizadoras “HTD”**
**8M - 20**

| Material | Código      | Tipo | Dentes | Bussola | Furo max. | Dp     | De     | Df  | Dm  | Di  | F  | L  | R | Nº Flange | Kg   |
|----------|-------------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------|------|
| AÇO      | TL 22-8M-20 | 16F  | 22     | 1008    | 25        | 56,02  | 54,65  | 60  | -   | 37  | 28 | 22 | 6 | 308       | 0,25 |
|          | TL 24-8M-20 | 16F  | 24     | 1108    | 25        | 61,11  | 59,74  | 66  | -   | 44  | 28 | 22 | 6 | 310       | 0,30 |
|          | TL 26-8M-20 | 16F  | 26     | 1108    | 25        | 66,21  | 64,84  | 71  | -   | 45  | 28 | 22 | 6 | 311       | 0,36 |
|          | TL 28-8M-20 | 16F  | 28     | 1108    | 25        | 71,30  | 70,08  | 75  | -   | 50  | 28 | 22 | 6 | 312       | 0,45 |
|          | TL 30-8M-20 | 16F  | 30     | 1108    | 25        | 76,39  | 75,13  | 83  | -   | 58  | 28 | 22 | 6 | 314       | 0,55 |
|          | TL 32-8M-20 | 16F  | 32     | 1610    | 42        | 81,49  | 80,16  | 87  | -   | 63  | 28 | 25 | 3 | 315       | 0,43 |
|          | TL 34-8M-20 | 16F  | 34     | 1610    | 42        | 86,58  | 85,21  | 91  | -   | 64  | 28 | 25 | 3 | 316       | 0,57 |
|          | TL 36-8M-20 | 16F  | 36     | 1610    | 42        | 91,67  | 90,30  | 98  | -   | 68  | 28 | 25 | 3 | 319       | 0,70 |
|          | TL 38-8M-20 | 16F  | 38     | 1610    | 42        | 96,77  | 95,39  | 103 | -   | 72  | 28 | 25 | 3 | 320       | 0,82 |
|          | TL 40-8M-20 | 16F  | 40     | 1610    | 42        | 101,86 | 100,49 | 106 | -   | 76  | 28 | 25 | 3 | 321       | 1,10 |
|          | TL 44-8M-20 | 10F  | 44     | 2012    | 50        | 112,05 | 110,67 | 119 | 92  | -   | 28 | 32 | 4 | 325       | 1,20 |
|          | TL 48-8M-20 | 10F  | 48     | 2012    | 50        | 122,23 | 120,86 | 127 | 96  | -   | 28 | 32 | 4 | 327       | 1,65 |
|          | TL 56-8M-20 | 10F  | 56     | 2012    | 50        | 142,60 | 141,23 | 148 | 110 | -   | 28 | 32 | 4 | 333       | 2,50 |
|          | TL 64-8M-20 | 11F  | 64     | 2012    | 50        | 162,97 | 161,60 | 168 | 110 | 137 | 28 | 32 | 4 | 338       | 2,60 |
|          | TL 72-8M-20 | 11F  | 72     | 2012    | 50        | 183,35 | 181,97 | 192 | 110 | 158 | 28 | 32 | 4 | 340       | 3,40 |
| FUNDIÇÃO | TL 80-8M-20 | 11   | 80     | 2012    | 50        | 203,72 | 202,35 | -   | 110 | 180 | 28 | 32 | 4 | -         | 3,60 |
|          | TL 90-8M-20 | 11   | 90     | 2012    | 50        | 229,18 | 227,81 | -   | 110 | 204 | 28 | 32 | 4 | -         | 4,10 |

**8M - 30**

| Material | Código       | Tipo | Dentes | Bussola | Furo max. | Dp     | De     | Df  | Dm  | Di  | F  | L  | R  | Nº Flange | Kg   |
|----------|--------------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|------|
| AÇO      | TL 22-8M-30  | 16F  | 22     | 1008    | 25        | 56,02  | 54,65  | 60  | -   | 37  | 38 | 22 | 16 | 308       | 0,33 |
|          | TL 24-8M-30  | 16F  | 24     | 1108    | 25        | 61,11  | 59,74  | 66  | -   | 44  | 38 | 22 | 16 | 310       | 0,40 |
|          | TL 26-8M-30  | 16F  | 26     | 1108    | 25        | 66,21  | 64,84  | 71  | -   | 44  | 38 | 22 | 16 | 311       | 0,45 |
|          | TL 28-8M-30  | 16F  | 28     | 1210    | 32        | 71,30  | 70,08  | 75  | -   | 50  | 38 | 25 | 13 | 312       | 0,50 |
|          | TL 30-8M-30  | 15F  | 30     | 1615    | 42        | 76,39  | 75,13  | 83  | -   | -   | 38 | 38 | -  | 314       | 0,55 |
|          | TL 32-8M-30  | 15F  | 32     | 1615    | 42        | 81,49  | 80,16  | 87  | -   | -   | 38 | 38 | -  | 315       | 0,60 |
|          | TL 34-8M-30  | 15F  | 34     | 1615    | 42        | 86,58  | 85,21  | 91  | -   | -   | 38 | 38 | -  | 316       | 0,80 |
|          | TL 36-8M-30  | 15F  | 36     | 1615    | 42        | 91,67  | 90,30  | 98  | -   | -   | 38 | 38 | -  | 319       | 1,00 |
|          | TL 38-8M-30  | 15F  | 38     | 1615    | 42        | 96,77  | 95,39  | 103 | -   | -   | 38 | 38 | -  | 320       | 1,10 |
|          | TL 40-8M-30  | 15F  | 40     | 1615    | 42        | 101,86 | 100,49 | 106 | -   | -   | 38 | 38 | -  | 321       | 1,34 |
|          | TL 44-8M-30  | 18F  | 44     | 2012    | 50        | 112,05 | 110,67 | 119 | -   | 86  | 38 | 32 | 3  | 325       | 1,30 |
|          | TL 48-8M-30  | 18F  | 48     | 2012    | 50        | 122,23 | 120,86 | 127 | -   | 90  | 38 | 32 | 3  | 327       | 1,80 |
|          | TL 56-8M-30  | 18F  | 56     | 2012    | 50        | 142,60 | 141,23 | 148 | -   | 110 | 38 | 32 | 3  | 333       | 3,80 |
|          | TL 64-8M-30  | 10F  | 64     | 2517    | 60        | 162,97 | 161,60 | 168 | 125 | -   | 38 | 45 | 7  | 338       | 4,30 |
|          | TL 72-8M-30  | 11F  | 72     | 2517    | 60        | 183,35 | 181,97 | 192 | 125 | 158 | 38 | 45 | 7  | 340       | 4,40 |
| FUNDIÇÃO | TL 80-8M-30  | 11   | 80     | 2517    | 60        | 203,72 | 202,35 | -   | 125 | 180 | 38 | 45 | 7  | -         | 4,65 |
|          | TL 90-8M-30  | 11   | 90     | 2517    | 60        | 229,18 | 227,81 | -   | 125 | 204 | 38 | 45 | 7  | -         | 5,80 |
|          | TL 112-8M-30 | 12   | 112    | 2517    | 60        | 285,21 | 283,83 | -   | 125 | 254 | 38 | 45 | 7  | -         | 6,20 |
|          | TL 144-8M-30 | 12   | 144    | 2517    | 60        | 366,69 | 365,32 | -   | 125 | 336 | 38 | 45 | 7  | -         | 9,00 |