

Anschlussmaße siehe Seite 504

*Abutment and fillet dimensions
 see on page 504*

Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>			Berechnungsfaktoren <i>Calculation factors</i>			Lagertyp <i>Designation</i>
d	m	e	Y $F_a/F_r \leq e$	Y $F_a/F_r > e$	Y ₀	
30	0,41	0,26	2,4	3,7	2,5	1306-K
	0,55	0,45	1,4	2,2	1,5	2306
	0,55	0,45	1,4	2,2	1,5	2306-K
	0,55	0,26	2,4	3,7	2,5	2306-2RS
35	0,33	0,22	2,8	4,34	2,94	1207
	0,33	0,22	2,8	4,34	2,94	1207-K
	0,4	0,3	2,1	3,3	2,2	2207
	0,4	0,3	2,1	3,3	2,2	2207-K
	0,4	0,22	2,8	4,3	2,9	2207-K-2RS
	0,4	0,22	2,8	4,3	2,9	2207-2RS
	0,54	0,26	2,5	3,8	2,6	1307
	0,54	0,26	2,5	3,8	2,6	1307-K
	0,74	0,47	1,4	2,1	1,4	2307
	0,74	0,47	1,4	2,1	1,4	2307-K
	0,74	0,26	2,5	3,8	2,6	2307-2RS
40	0,42	0,22	2,9	4,49	3,04	1208
	0,42	0,22	2,9	4,49	3,04	1208-K
	0,49	0,26	2,4	3,8	2,5	2208
	0,49	0,26	2,4	3,8	2,5	2208-K
	0,49	0,22	2,9	4,5	3	2208-K-2RS
	0,49	0,22	2,9	4,5	3	2208-2RS
	0,74	0,25	2,5	3,9	2,6	1308