

Anschlussmaße siehe Seite 504

*Abutment and fillet dimensions
 see on page 504*

Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i>			Berechnungsfaktoren <i>Calculation factors</i>			Lagertyp <i>Designation</i>
d	m	e	Y $F_a/F_r \leq e$	Y $F_a/F_r > e$	Y ₀	
40	0,72	0,25	2,5	3,9	2,6	1308-K
	1	0,43	1,5	2,3	1,5	2308
	1	0,43	1,5	2,3	1,5	2308-K
	1	0,25	2,5	3,9	2,6	2308-2RS
45	0,46	0,21	3,04	4,7	3,18	1209
	0,46	0,21	3,04	4,7	3,18	1209-K
	0,53	0,26	2,4	3,8	2,5	2209
	0,53	0,26	2,4	3,8	2,5	2209-K
	0,53	0,21	3	4,7	3,2	2209-K-2RS
	0,53	0,21	3	4,7	3,2	2209-2RS
	0,99	0,25	2,5	3,9	2,6	1309
	0,99	0,25	2,5	3,9	2,6	1309-K
	1,32	0,43	1,5	2,3	1,6	2309
	1,32	0,43	1,5	2,3	1,6	2309-K
	1,32	0,25	2,5	3,9	2,6	2309-2RS
50	0,53	0,2	3,17	4,9	3,32	1210
	0,53	0,2	3,17	4,9	3,32	1210-K
	0,6	0,24	2,6	4,1	2,7	2210
	0,6	0,24	2,6	4,1	2,7	2210-K
	0,6	0,2	3,2	4,9	3,3	2210-K-2RS
	0,6	0,2	3,2	4,9	3,3	2210-2RS
	1,29	0,24	2,6	4	2,7	1310