

Anschlussmaße siehe Seite 504

*Abutment and fillet dimensions
see on page 504*

Gewicht [kg]		Berechnungsfaktoren				Lagertyp
Weight [kg]		Calculation factors				Designation
d	m	e	Y $F_a/F_r \leq e$	Y $F_a/F_r > e$	Y ₀	
10	0,03	0,32	1,95	3,02	2,05	1200
	0,05	0,58	1,1	1,7	1,1	2200
	0,06	0,34	1,8	2,9	1,9	1300
12	0,04	0,37	1,69	2,62	1,77	1201
	0,05	0,53	1,2	1,9	1,3	2201
	0,05	0,37	1,7	2,6	1,8	2201-2RS
	0,07	0,35	1,8	2,8	1,9	1301
15	0,05	0,34	1,86	2,88	1,95	1202
	0,06	0,46	1,4	2,1	1,4	2202
	0,06	0,34	1,9	2,9	2	2202-2RS
	0,1	0,35	1,8	2,8	1,9	1302
	0,13	0,51	1,2	1,9	1,3	2302
17	0,08	0,33	1,93	2,99	2,03	1203
	0,09	0,46	1,4	2,1	1,4	2203
	0,09	0,33	1,9	3	2	2203-2RS
	0,14	0,32	1,9	3	2	1303
	0,18	0,53	1,2	1,9	1,3	2303
	0,18	0,32	1,9	3	2	2303-2RS
20	0,13	0,28	2,24	3,46	2,34	1204
	0,12	0,28	2,24	3,46	2,34	1204-K
	0,14	0,44	1,5	2,2	1,5	2204
	0,14	0,28	2,2	3,5	2,3	2204-2RS