


Casquilhos de Montagem RLK-6030



RLK-6030



d mm	D mm	Diâmetro	Torção	Carga Axial	Medidas principais em mm				Aperto dos parafusos	Aperto de torção	Peso
		dw mm	Mt Nm	F ass. KN	l	B	d1	e	DIN 931 10.9	Ms Nm	Kg
									Nº de parafusos		
14	38	11 12	30 50	6 9	7	11,0	23	2,00	4 x M5	4	0,1
16	41	13 14	70 90	10 13	11	15,0	26	2,00	5 x M5	4	0,1
24	50	19 20 21	170 210 250	25 27 29	14	19,5	36	2,75	6 x M5	4	0,2
30	60	24 25 26	300 340 380	29 31 33	16	21,5	44	2,75	7 x M5	4	0,3
36	72	28 30 31	440 570 630	50 58 58	18	23,5	52	2,75	5 x M6	12	0,4
44	80	32 35 36	620 780 860	64 74 77	20	25,5	61	2,75	7 x M6	12	0,6
50	90	38 40 42	940 1160 1380	79 86 92	22	27,5	70	2,75	8 x M6	12	0,8
55	100	42 45 48	1160 1520 1880	79 88 97	23	30,5	75	3,75	8 x M6	12	1,1
62	110	48 50 52	1850 2200 2400	100 111 117	23	30,5	86	3,75	10 x M6	12	1,3
68	115	50 55 60	2000 2500 3150	97 106 120	23	30,5	86	3,75	10 x M6	12	1,4
75	138	55 60 65	2500 3200 3950	119 137 155	25	32,5	100	3,75	7 x M8	30	1,7
80	145	60 65 70	3200 3900 4600	124 140 158	25	32,5	100	3,75	7 x M8	30	1,9
85	155	65 70 75	4800 6100 7400	175 195 216	30	39,0	114	4,50	10 x M8	30	3,5
90	155	65 70 75	4750 6000 7250	170 190 210	30	39,0	114	4,50	10 x M8	30	3,3
100	170	70 75 80	6900 7500 9000	195 220 240	34	44,0	124	5,00	12 x M8	30	4,7
110	185	75 80 85	7200 9000 10800	229 252 262	39	50,0	136	5,50	9 x M10	59	5,9
115	188	80 85 90	7400 9200 11100	235 259 269	39	50,0	141	5,50	9 x M10	59	5,5
120	215	80 85 90	10600 13300 14500	285 314 340	42	54,0	160	6,00	12 x M10	59	9,0
125	215	85 90 95	11000 13000 15000	296 324 352	42	54,0	160	6,00	12 x M10	59	8,3
130	215	90 95 100	11300 13300 15400	304 333 362	42	54,0	160	6,00	12 x M10	59	8,0
140	230	95 100 105	15100 17600 20100	367 396 425	46	60,5	175	7,25	10 x M12	100	10,0
155	265	105 110 115	22000 25000 28000	447 478 509	50	64,5	192	7,25	12 x M12	100	15,0
160	265	110 115 120	22600 25700 28800	460 490 520	50	64,5	192	7,25	12 x M12	100	14,5
165	290	115 120 125	31000 35000 39000	595 630 655	56	71,0	210	7,50	8 x M16	250	22,0