

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertypen Designation	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]					Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G	m
15	35	11	0,6	6202-2Z	7,6	3,7	0,2	--	20000	0,043
	42	13	1	6302	11,4	5,4	0,2	17500	24000	0,08
	42	13	1	6302-RS2	11,4	5,4	0,2	--	12000	0,08
	42	13	1	6302-2RS2	11,4	5,4	0,2	--	12000	0,08
	42	13	1	6302-Z	11,4	5,4	0,2	--	18000	0,08
	42	13	1	6302-2Z	11,4	5,4	0,2	--	18000	0,08
17	26	5	0,3	61803	2,1	1,4	0,1	17100	34000	0,008
	26	5	0,3	61803-2RSR	2,1	1,4	0,1	--	16000	0,008
	26	5	0,3	61803-2Z	2,1	1,4	0,1	--	24000	0,008
	30	7	0,3	61903	4,6	2,6	0,1	18500	32000	0,018
	30	7	0,3	61903-2RSR	4,6	2,6	0,1	--	14500	0,018
	30	7	0,3	61903-2Z	4,6	2,6	0,1	--	22000	0,018
	35	8	0,3	16003	6	3,3	0,2	17700	28000	0,03
	35	10	0,3	6003	6	3,3	0,2	20300	28000	0,037
	35	10	0,3	6003-RS2	6	3,3	0,2	--	13000	0,037
	35	10	0,3	6003-2RS2	6	3,3	0,2	--	13000	0,037
	35	10	0,3	6003-Z	6	3,3	0,2	--	22000	0,037
	35	10	0,3	6003-2Z	6	3,3	0,2	--	22000	0,037
40	12	0,6	0,6	6203	9,6	4,8	0,2	18100	24000	0,063
	12	0,6	0,6	6203-RS2	9,6	4,8	0,2	--	12000	0,063
	12	0,6	0,6	6203-2RS2	9,6	4,8	0,2	--	12000	0,063
	12	0,6	0,6	6203-Z	9,6	4,8	0,2	--	18000	0,063