

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions  
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertypen Designation	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min <sup>-1</sup> ]	Grenzdrehzahlen [min <sup>-1</sup> ]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]					Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	
d	D	B	r <sub>1</sub> , r <sub>2</sub> min		C <sub>r</sub> dyn.	C <sub>0r</sub> stat.	C <sub>u</sub>	n <sub>Br</sub>	n <sub>G</sub>	m
20	47	14	1	6204-Z	12,8	6,7	0,3	--	15000	0,105
	47	14	1	6204-2Z	12,8	6,7	0,3	--	15000	0,105
	52	15	1,1	6304	15,9	7,9	0,4	14400	19000	0,148
	52	15	1,1	6304-RS2	15,9	7,9	0,4	--	9300	0,148
	52	15	1,1	6304-2RS2	15,9	7,9	0,4	--	9300	0,148
	52	15	1,1	6304-Z	15,9	7,9	0,4	--	14000	0,148
	52	15	1,1	6304-2Z	15,9	7,9	0,4	--	14000	0,148
72	19	1,1	6404	31	15,3	0,7	12200	15000	0,412	
22	50	14	1	62/22	14	7,7	0,4	14900	19000	0,11
	50	14	1	62/22-2RS2	14	7,7	0,4	--	11500	0,11
	50	14	1	62/22-2Z	14	7,7	0,4	--	15000	0,11
	56	16	1,1	63/22	18,4	9,3	0,4	13500	18000	0,16
	56	16	1,1	63/22-2RS2	18,4	9,3	0,4	--	9500	0,16
56	16	1,1	63/22-2Z	18,4	9,3	0,4	--	14000	0,16	
25	37	7	0,3	61805	3,7	2,6	0,1	13500	24000	0,022
	37	7	0,3	61805-2RSR	3,7	2,6	0,1	--	11000	0,022
	37	7	0,3	61805-2Z	3,7	2,6	0,1	--	17000	0,022
	42	9	0,3	61905	6,7	4,2	0,2	14100	22000	0,045
	42	9	0,3	61905-2RSR	6,6	4,2	0,2	--	10500	0,045
	42	9	0,3	61905-2Z	6,7	4,2	0,2	--	16000	0,045
	47	8	0,3	16005	7,2	4,7	0,3	11900	20000	0,056
47	12	0,6	6005	10,0	5,8	0,3	15300	20000	0,078	