

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertyp	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	Weight [kg]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{0r}	n _G	m
35	100	25	1,5	6407	57	30,1	1,4	9000	10000	0,928
40	52	7	0,3	61808	4,4	3,9	0,2	8400	16000	0,034
	52	7	0,3	61808-2RSR	4,4	3,9	0,2	--	7000	0,034
	52	7	0,3	61808-2Z	4,4	3,9	0,2	--	11000	0,034
	62	12	0,6	61908	12,2	8,9	0,4	10100	14000	0,12
	62	12	0,6	61908-2RSR	12,2	8,9	0,4	--	6500	0,12
	62	12	0,6	61908-2Z	12,2	8,9	0,4	--	10000	0,12
	68	9	0,3	16008	12,6	9,7	0,4	7900	14000	0,126
	68	15	1	6008	17	11,7	0,5	10700	14000	0,188
	68	15	1	6008-RS2	17	11,7	0,5	--	6600	0,188
	68	15	1	6008-2RS2	17	11,7	0,5	--	6600	0,188
	68	15	1	6008-Z	17	11,7	0,5	--	10000	0,188
	68	15	1	6008-2Z	17	11,7	0,5	--	10000	0,188
	80	18	1,1	6208	29,5	18,2	0,8	9300	11000	0,366
	80	18	1,1	6208-RS2	29,5	18,2	0,8	--	5600	0,366
	80	18	1,1	6208-2RS2	29,5	18,2	0,8	--	5600	0,366
	80	18	1,1	6208-Z	29,5	18,2	0,8	--	8500	0,366
	80	18	1,1	6208-2Z	29,5	18,2	0,8	--	8500	0,366
	90	23	1,5	6308	40,8	24	1,1	9000	11000	0,632
	90	23	1,5	6308-RS2	40,8	24	1,1	--	5000	0,632
	90	23	1,5	6308-2RS2	40,8	24	1,1	--	5000	0,632
	90	23	1,5	6308-Z	40,8	24	1,1	--	7500	0,632