

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertyp	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	Weight [kg]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Gr}	n _G	m
60	85	13	1	61912	19,5	16,3	0,7	6900	10000	0,2
	95	11	0,6	16012	19,9	17,5	0,8	5700	9500	0,28
	95	18	1,1	6012	29,4	23,2	1,1	7700	9500	0,41
	95	18	1,1	6012-RS2	29,4	23,2	1,1	--	4500	0,41
	95	18	1,1	6012-2RS2	29,4	23,2	1,1	--	4500	0,41
	95	18	1,1	6012-Z	29,4	23,2	1,1	--	7000	0,41
	95	18	1,1	6012-2Z	29,4	23,2	1,1	--	7000	0,41
	110	22	1,5	6212	47,7	33	1,5	6900	8000	0,783
	110	22	1,5	6212-RS2	47,7	33	1,5	--	4000	0,783
	110	22	1,5	6212-2RS2	47,7	33	1,5	--	4000	0,783
65	110	22	1,5	6212-Z	47,7	33	1,5	--	6000	0,783
	110	22	1,5	6212-2Z	47,7	33	1,5	--	6000	0,783
	130	31	2,1	6312	82	51,9	2,4	6800	7000	1,72
	130	31	2,1	6312-RSR	82	51,9	2,4	--	3300	1,72
	130	31	2,1	6312-2RSR	82	52	2,4	--	3300	1,72
	130	31	2,1	6312-Z	82	52	2,4	--	5000	1,72
	130	31	2,1	6312-2Z	82	52	2,4	--	5000	1,72
	150	35	2,1	6412	109	70	3,1	6400	6300	2,8
	85	10	0,6	61813	9,7	9,8	0,4	5800	10000	0,13
	90	13	1	61913	19,9	17,5	0,8	6300	9500	0,22
100	11	0,6	16013	21,2	19,7	0,9	5300	9000	0,298	
	18	1,1	6013	30,5	25,2	1,1	7100	9000	0,436	