

Anschlussmaße siehe Seite 383

Abutment and fillet dimensions
see on page 383

Hauptabmessungen [mm]				Lagertyp	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	Weight [kg]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Gr}	n _G	m
105	190	36	2,1	6221-2Z	133	105	3,9	--	3200	3,86
	225	49	3	6321	184	153	5,4	4500	4000	8,63
110	140	16	1	61822	28,1	30,7	1,2	4100	5600	0,6
	150	20	1,1	61922	39,2	40,5	1,6	4400	5600	0,9
	170	19	1	16022	57	57	2,2	3900	5000	1,49
	170	28	2	6022	82	73	2,8	4800	5000	1,97
	170	28	2	6022-RSR	82	73	2,8	--	2400	1,97
	170	28	2	6022-2RSR	82	73	2,8	--	2400	1,97
	170	28	2	6022-Z	82	73	2,8	--	3600	1,97
	170	28	2	6022-2Z	82	73	2,8	--	3600	1,97
	200	38	2,1	6222	144	117	4,3	4500	4300	4,57
	200	38	2,1	6222-2RSR	144	117	4,3	--	2000	4,57
	200	38	2,1	6222-2Z	144	117	4,3	--	3000	4,57
	240	50	3	6322	195	168	5,8	4100	3800	10,3
120	150	16	1	61824	29	32,9	1,3	3800	5300	0,65
	165	22	1,1	61924	48,6	50,5	1,9	4200	5000	1,2
	180	19	1	16024	59	60	2,2	3600	4800	1,6
	180	28	2	6024	88	80	3	4500	4800	2,11
	180	28	2	6024-2RSR	88	80	3	--	2300	2,11
	180	28	2	6024-2Z	88	80	3	--	3400	2,11
	215	40	2,1	6224	155	131	4,6	4300	4000	5,6
	215	40	2,1	6224-2RSR	155	131	4,6	--	1900	5,6